

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PILONNEUSE

BT 60 E



#### Confort d'utilisation élevé

Démarrage confortable par bouton,  
faibles vibrations mains-bras



#### Une performance sans compromis

Puissance de compactage optimale et  
fonctionnement régulier




#### Coûts de réparation réduits

Moteur électrique sans maintenance et  
avec protection intégrale

Volume(s) d'expédition en m3

BT 60 E

0,262



#### Equipements standards

- Démarrage confortable
- Moteur électrique sans maintenance et sans balais
- Protection moteur renforcé
- Remplacement de la batterie sans outils
- Timon Anti Vibratile
- Anneau d'élinguage central
- Capot de protection
- Roulettes sur timon pour un chargement plus facile
- 3-2-1 Warranty

#### Equipements en option

- Batterie eP 20 (20Ah)
- Batterie eP 28 (28Ah)
- Chargeur standard
- Chargeur rapide
- Dispositif de transport avec pneus anti-crevaisson
- Largeurs des pilons (160-280mm)
- Peinture couleur spéciale
- Outillage

#### Dimensions en mm

	B	H	L	L1	W
BT 60 E	350	1030	728	335	230

#### Caracteristiques Techniques

**BOMAG**  
**BT 60 E**

##### Poids

Poids de service CECE .....	kg	71
Poids à vide .....	kg	61

##### Dimensions

Largeur de travail (pieds dameur) .....	mm	230
---	----	-----

##### Caracteristiques de marche

Vitesse de travail max. ....	m/min	20
Rendement de surface max. ....	m <sup>2</sup> /h	276

##### Entrainement

Type .....		Asynchronomotor
Refroidissement .....		air
Puissance .....	kW	2,3
Régime du moteur .....	min-1	4.200
Entrainement .....		méc.

##### Systeme de vibration

Fréquence .....	Hz	11,6
Force de frappe .....	kN	15,0
Hauteur de battage .....	mm	70,0

##### Equipement électrique

Tension de service .....	V	51
batterie, type .....		Li-Ion

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 541 45 010

300921 Sa

**BOMAG**  
Hellerwald  
D-56154 Boppard  
B.P. 5162  
D-56149 Boppard  
Tél. (0)6742 - 1000  
Fax (0)6742 - 3090

